

Kundeninformation zur Anlieferung von Klötzchen

- Die Mindestmenge ist 1.0 m³ je Querschnitt, unter 4.0 m³ wird ein Kleinmengen - Zuschlag erhoben
 - Jedes Palett ist seitlich angeschrieben
 - Dimension
 - Qualität
 - Holzart
 - Jedes Palett ist gebunden und die oberste Lage ist geebnet (zur Lagerstapelung notwendig).
 - Für die Sortierung und somit die Qualität ist der Lieferant verantwortlich.
 - Rechtwinkliger Verlauf der Kappstelle
 - Keine Äste in der Kappstelle (Abstand Ast - Klötzchenende min. 3.0 cm)
 - Die Struktur am Klötzchenende muss gerade verlaufen (Ausriss)
 - Abmessungen der Klötzchen
 - Max. 1000 mm lang
 - Min. 170 mm kurz
 - Die Klötzchen werden so gestapelt
 - Flügel nach Jahr orientiert
 - Rahmen nach Fehler orientiert
 - Baumkante nach oben orientiert
 - Je Anlieferung einen Lieferschein zustellen mit folgenden Angaben
 - Dimension
 - Qualität
 - Holzart
 - Länge (Keilverzinkte Stangen)
 - Anzahl Paletten oder Volumen
- Bei Bedarf kann folgendes vermerkt werden
- Klötzchen vorhobeln
 - Roh Keilverzinken
 - Stangen kalibrieren

Mit der Einhaltung der oben beschriebenen Details garantieren wir Ihnen ein qualitativ hochwertig keilverzinkte Kantel.